



Cleaneo Tape

Tape zum Abkleben der Lochung in Randbereichen von Akustik-Plattendecken

Produktbeschreibung

Cleaneo Tape ist ein selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe.

Lagerung

Frostfrei und nicht über 30 °C lagern.

Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Eigenschaften und Mehrwert

- Sehr dünn für optisch unauffällige Übergänge zur Lochplatte
- Selbstklebend für schnelle Montage
- Sofort überstreichbar
- Keine Feuchtedehnung für perfekte Oberflächen ohne störende Abzeichnungen
- Farbdurchlässig für ansatzfreies Schleifen der Kanten ohne sichtbare Strukturunterschiede

Anwendungsbereich

Cleaneo Tape wird zum Herstellen glatter geschlossener Bereiche auf Akustik-Plattendecken, z. B. im Randbereich (Randfries) oder um Revisionsklappen angewendet.

Ausführung

Hinweis

Gut füllende Dispersionsfarben verwenden.
Abgeklebte Bereiche von Akustik-Plattendecken sind nicht mehr akustisch wirksam.

Cleaneo Tape aufkleben und anschließend mit einer handelsüblichen gut füllenden und deckenden Farbe (z. B. Knauf Readyfix Malerweiß) beschichten. Bei weniger füllenden Farben diesen Arbeitsgang nach Trocknung wiederholen. Am besten eignet sich dazu eine Farbwalze, mit der die Farbe etwas überlappend bis auf die Lochplatte aufgebracht wird.

Nach vollständiger Trocknung der Farbe, die verbliebene sichtbare Kante des Cleaneo Tapes im Bereich von ca. 1 bis 2 cm fein abschleifen, bis ein ebener Übergang zwischen Cleaneo Tape und Lochplatte hergestellt ist. Zum Schleifen empfehlen wir Knauf Handschleifer mit Schleifgitter.

Achten Sie darauf, dass der Karton der Lochplatte nicht verletzt wird. Bewährt hat sich das Schleifen mit leichtem Druck und wenigen langen Schleifbewegungen von Hand, ohne Einsatz einer Maschine oder eines Schleifklotzes.


Anschließend die gesamte Decke wie gewohnt mit Dispersionsfarbe beschichten.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Breite mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Cleaneo Tape 49	49	2 Rollen à 50 m	00607366	4003982423412
Cleaneo Tape 98	98		00607372	4003982423467
Cleaneo Tape 160	160		00607391	4003982423498



Ausschreibungstexte für Knauf Systeme und Produkte sind auf der CD-ROM „Der Österreichische Industriestandard zu finden“.
www.knauf.at

 Tel.: 050 567 567

 Fax: 050 567 50 567

 service@knauf.at

 www.knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.