



Cleaneo Tape

Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken

Produktbeschreibung

Cleaneo Tape ist ein selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe.

Lagerung

Frostfrei und nicht über 30 °C lagern.

Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Eigenschaften und Mehrwert

- Sehr dünn für optisch unauffällige Übergänge zur Lochplatte
- Selbstklebend für schnelle Montage
- Sofort überstreichbar
- Keine Feuchtedehnung für perfekte Oberflächen ohne störende Abzeichnungen
- Farbdurchlässig für ansatzfreies Schleifen der Kanten ohne sichtbare Strukturunterschiede

Anwendungsbereich

Cleaneo Tape wird zum Herstellen glatter geschlossener Bereiche auf Akustik-Plattendecken, z. B. im Randbereich (Randfries) oder um Revisionsklappen angewendet.

Ausführung

Hinweise	Nicht für Streulochungen und nicht für Lochungen > 12 mm verwenden.
	Gut füllende Dispersionsfarben verwenden. Abgeklebte Bereiche von Akustik-Plattendecken sind nicht mehr akustisch wirksam.

Hinweise	Darauf achten, dass das Cleaneo Tape nicht, z. B. mit den Fingern oder Druck beim Beschichten in die Löcher hineingedrückt wird.
	Cleaneo Tape darf nicht überlappend angebracht werden. Bei Ecken das Vlies überlappen und anschließend mit Doppelschnitt abschneiden.
	Vor dem Aufbringen von Cleaneo Tape wird empfohlen, die Gipsplattenoberfläche mit Knauf Tiefengrund zu grundieren. Anschlussfugen und Fläche müssen staubfrei sein.

Für das Aufbringen von Cleaneo Tape sind zwei Personen erforderlich. Eine Person hält die Rolle des Cleaneo Tape im flachen Winkel, ca. 40 cm, zur Klebestelle fest. Cleaneo Tape immer gerade abrollen, um Faltenbildung und Überlappungen zu vermeiden. Die zweite Person zieht das Papier auf der Rückseite ab und drückt das Cleaneo Tape mit einer Tapetenandrückrolle faltenfrei an die Lochplatte an.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Breite mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Cleaneo Tape 49	49	2 Rollen á 50 m/Karton 640 Rollen á 50 m/Palette	00607366	4003982423412
Cleaneo Tape 98	98	2 Rollen á 50 m/Karton 320 Rollen á 50 m/Palette	00607372	4003982423467
Cleaneo Tape 160	160	2 Rollen á 50 m/Karton 240 Rollen á 50 m/Palette	00607391	4003982423498

Bei nicht vollständig geraden Wandanschlüssen Cleaneo Tape am Rand abschneiden und nicht dem Wandverlauf folgen. Richtungsänderungen können Falten verursachen.

Bei Ansätzen oder Eckausbildungen das Cleaneo Tape mit einem Doppelschnitt anpassen, so dass es ganzflächig auf der Oberfläche der Lochplatte klebt.

Anschließend kann mit einer handelsüblichen, gut füllenden und deckenden Farbe (z. B. Knauf Readyfix Malerweiß) beschichtet werden. Beim ersten dünnen Anstrich ohne Druck mit einer Schaumstoffrolle das Vliesgewebe verschließen. Darauf achten, dass die Farbe dabei nicht durch das Vliesgewebe gedrückt wird.


Bei weniger füllenden Farben diesen Arbeitsgang nach Trocknung wiederholen. Am besten eignet sich dazu eine Farbwalze, mit der die Farbe etwas überlappend bis auf die Lochplatte aufgebracht wird.

Nach vollständiger Trocknung der Farbe, die verbliebene sichtbare Kante des Cleaneo Tape im Bereich von ca. 1 bis 2 cm fein abschleifen, bis ein ebener Übergang zwischen Cleaneo Tape und Lochplatte hergestellt ist. Zum Schleifen empfehlen wir Knauf Handschleifer mit Schleifgitter.

Darauf achten, dass der Karton der Lochplatte nicht verletzt wird. Bewährt hat sich das Schleifen mit leichtem Druck und wenigen langen Schleifbewegungen von Hand, ohne Einsatz einer Maschine oder eines Schleifklotzes.



Ausschreibungstexte für Knauf Systeme und Produkte sind auf der DVD „Der Österreichische Industriestandard“ zu finden.
www.knauf.at

 **Tel.: 050 567 567**

 **Fax: 050 567 50 567**

 **service@knauf.at**

 **www.knauf.at**

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.