PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß



Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung

Einsatzbereich

Weißer Kantenschutz für Außenecken. Geeignet für: innen, Wand, Dachausbau.

Produktdetails

stabiler weißer Kantenschutz



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Die zu verspachtelnde Kante muss trocken, sauber und staubfrei sein. Knauf Spachtelmasse gemäß Angaben auf dem Gebinde anmischen Angemischte Knauf Spachtelmasse auf beiden Seiten der Kante dünn auftragen PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß in frische Spachtelmasse einlegen und mit Schraubgriffspachtel andrücken. Überschüssiges Material entfernen. Nach dem Abbinden PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß verspachteln.

Lieferform/Verbrauch

66107	4003982135803	2,50 m lang
66109	4003982135827	3,00 m lang

PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm. weiß

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk. Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567 Fax 050 567 50 567

ounkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. seiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen n Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. s Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine reiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig