

Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil



Tragelement zur sicheren Verbindung mit CD-Profil

Einsatzbereich

Zum Abhängen von Decken - zur sicheren Verbindung von Draht mit Öse und CD-Profil.

Geeignet für: innen, Decke.

Produktdetails

- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlos einstellbar

Produktratgeber

07/18



Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 13964: Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteile für Innenräume

Verarbeitung

Verarbeitung

Zuerst Knauf Draht mit Öse an der Decke verschrauben. Den Draht durch die Vorbohrungen am Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil stecken und den Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil auf die gewünschte Höhe schieben. Der Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil hält allein durch die Materialspannung am Draht. Knauf CD-Profile mit dem Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil verbinden und mit dem Hebel fixieren. Weitere CD-Profile mit Knauf Kreuz-Verbindern und Profil-Verbindern zusammenfügen.

Ergänzende Hinweise

Die Deckenabhängung mit Knauf Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil ist nur in Verbindung mit Knauf Draht mit Öse möglich. Knauf Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

Lieferform/Verbrauch

86351

9002943075825

35 Stk/Pak

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.