

## Draht mit Öse 12,5 cm

Produktträger

08/18

Zur einfachen und stufenlosen Deckenabhängung


### Einsatzbereich

Für abgehängte Decken.

Geeignet für: innen, Decke, Dachausbau.

### Produktdetails

- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlos einstellbar



### Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 13964: Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteile für Innenräume

### Verarbeitung

Verarbeitung

Zur hängenden Montage an der Decke zuerst die Öse 90° abbiegen (nicht bei seitlicher Montage, z.B. an Deckenbalken). Dann den Draht mit Öse 12,5 cm an die Decke schrauben, sodass er senkrecht nach unten zeigt. Ankerfix-Schnellaufhänger auf die gewünschte Höhe am Draht schieben. Knauf CD-Profile mit dem Ankerfix-Schnellaufhänger verbinden. Weitere CD-Profile mit Knauf Kreuzverbindern bzw. Profil-Verbindern zusammenfügen.

### Ergänzende Hinweise

Je nach Untergrund und Material passenden Dübel verwenden Knauf Draht mit Öse 12,5 cm sind nicht für den Außenbereich bestimmt. Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite:

[www.knauf.at](http://www.knauf.at).

### Lieferform/Verbrauch

86355

9002943075818

35 Stk/Pak

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.