

Waschbetonplatten-Imprägnierung **KNAUF**

Produktratgeber

07/18

Schützt geschliffene und raue Gartenplatten.

Einsatzbereich

Reduziert das Eindringen von wässrigen und ölhaltigen Verunreinigungen und erleichtert das Sauberhalten. Zum Schützen von geschliffenen und rauen Gartenplatten aus Granit, Gneis, Porphyrt u.ä. rauen und geschliffenen kalkhaltigen Materialien wie Marmor, Betonwerkstein etc. Saugfähige, unglasierte Fliesen können ebenfalls imprägniert werden.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Verhindert das Eindringen von Flecken
- Erleichtert das Sauberhalten



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung vollständig ausgetrocknet sowie fleckfrei und sauber sein. Ist der Belag nicht genügend ausgetrocknet, kann das Produkt nicht in den Untergrund eindringen, da dieser bereits mit Wasser gefüllt ist. Bei teilweise getrockneten Oberflächen kann das unterschiedliche Eindringverhalten zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild führen. Verschmutzungen mit Waschbetonplatten-Reiniger entfernen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Imprägnierung unverdünnt mit Pinsel oder Rolle oder Sprühgerät satt und gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Produkt sollte nach ca. 5 bis 15 Minuten abgenommen werden. Nicht antrocknen lassen. Nur Teilflächen bearbeiten. Auf stark saugfähigem, rauen Untergrund nach ca. 20-30min gegebenenfalls Behandlung wiederholen.

Ergänzende Hinweise

Von nicht saugenden Untergründen wie z.B. glasierten Fliesen muss das Produkt mit einem Tuch abgenommen werden. Kein Produkt an der Oberfläche antrocknen lassen, da dies nach dem Aushärten nicht mehr entfernbar ist. Während dieser Zeit die Fläche vor Wasser, Öl, etc. schützen. Die volle Wirkung des Produktes tritt nach 24 bis 48 Stunden ein. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Lagerung

Lagerfähigkeit: ca. 2 Jahre

Lagerart: im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen: frostfrei, kühl, trocken

Anwendungstechnische Daten

- Verbrauch ca. 1 l/12m²
- Verarbeitungszeit bis zu 15 Min.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Wasserbasierende Imprägnierung
- Form flüssig
- Farbe gelblich
- Geruch produktspezifisch
- Siedepunkt in °C >90
- Flammpunkt in °C >35

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

69263 9002943073333 1 l

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.