



Spritzspachtel Plus

Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

Produktbeschreibung

Zusammensetzung

Spritzspachtel Plus besteht aus Calciumcarbonat sowie Füllstoffen, Additiven und Bindemitteln.

Füll- und Feinspachtel Typ 3A nach EN 13963

Lagerung

Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate lagerfähig.

Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 13963 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Eigenschaften und Mehrwert

- Verarbeitungsfertig
- Keine Anmisch- und Reifezeiten
- Geschmeidige Konsistenz
- Sehr leicht verarbeitbar
- Ideal für alle Airless-Geräte geeignet
- Gut füllend
- Gutes Haftvermögen
- Diffusionsoffen
- Hand- und Maschinenverarbeitung möglich

Anwendungsbereich

Spritzspachtel Plus wird zum Erstellen von streich- und tapezierfähigen Oberflächen verwendet.

Im Innenbereich kann Spritzspachtel Plus z. B. auf folgenden Untergründen verwendet werden:

- Gipsplatten
- Gipsfaserplatten
- Putz
- Beton/Porenbeton
- Zementgebundene Bauplatten
- Plansteinmauerwerk

Ausführung

Hinweis	Spritzspachtel Plus nicht mit anderen Materialien mischen.
	Die Verarbeitungskonsistenz von Spritzspachtel Plus kann bei Bedarf durch Wasserzugabe eingestellt werden.

Untergrund und Vorbehandlung

Bauübliche Untergründe müssen der ÖNORM B 3346 genügen, trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Vorhandene Trennmittel, z. B. Kleister oder Makulatur, entfernen. Größere Fehlstellen mit Gelbband oder Grünband füllen.

Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Vorgefüllte Fugenbereiche müssen durchgetrocknet und bereits gut an die Plattenfläche angeglichen sein.

Materialbedarf und Verbrauch

Spritzspachtel Plus	Verbrauch ca. in kg/m ²
Auftragsdicke 1 mm	1,2

Alle Angaben sind Zirka-Werte und können je nach Untergrund abweichen. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Lieferform

Produkt	Variante	Verpackungseinheit je Palette	Artikelnummer	EAN
Spritzspachtel Plus	20 kg Schlauchbeutel	50	00632653	4003982459619
	16,5 kg Eimer	33	00632572	4003982459572




Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe www.knauf.at



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte sind auf der DVD „Der Österreichische Industriestandard“ zu finden. www.knauf.at

 Tel.: 050 567 567

 Fax: 050 567 50 567

 service@knauf.at

 www.knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.