



Trockenbau-Systeme

## K434.at

Technisches Blatt

05/2021



## Dichtungsband

Abdichtung von Anschlüssen leichter Trennwände an flankierende Bauteile

### Produktbeschreibung

Das Dichtungsband ist ein einseitig selbstklebendes, dauerelastisches, geschlossenzelliges Schaumstoffband. Farbton anthrazit. Die Klebefläche liegt offen.

### Lagerung

Frostfrei in trockenen Räumen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

### Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

### Eigenschaften und Mehrwert

- Dauerelastisch
- Gutes Haftvermögen auch bei niedrigen Temperaturen
- Weichmacherfrei
- Schnelle und saubere Verarbeitung
- Beständig gegen: Wasser, Salzwasser, Pilzbefall, Oxidation, UV-Bestrahlung, schwache Laugen, schwache Säuren, Witterung

### Anwendungsbereich

Das Dichtungsband wird verwendet:

- Zur Abdichtung von Anschlüssen leichter Trennwände ohne Schallschutzanforderungen an flankierende Bauteile
- Bei größeren Unebenheiten der flankierenden Bauteile oder bei Schallschutzanforderungen Trennwandkitt verwenden oder Untergrund mit Knauf Fugenfüller Leicht bzw. Knauf Uniflott abglätten bzw. egalisieren, um eine zuverlässige Abdichtung zu erzielen

## Ausführung

### Verarbeitung

#### Abdichtung leichter Trennwände ohne Schallschutzanforderungen

Dichtungsband in voller Breite auf die Randprofile kleben. Beim Befestigen der Randprofile an die flankierenden Bauteile werden die Dichtungsbänder komprimiert.

Die Breite des Dichtungsbandes richtet sich nach dem jeweiligen Randprofil.

### Materialbedarf und Verbrauch

Anwendung	Verbrauch ca. m je m Anschlussfuge
Randanschluss	1,0

## Lieferprogramm

Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Dichtungsband	30	30	3	30 Stück/Paket	00512418	4003982336606
	50			18 Stück/Paket	00512419	4003982336637
	70			12 Stück/Paket	00512420	4003982336668
	95			10 Stück/Paket	00512423	4003982336699
	70	10		8 Stück/Paket	00097899	9002943076655



#### Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe

[www.knauf.at](http://www.knauf.at)



Ausschreibungstexte für Knauf Produkte und Systeme sind auf der DVD „Der Österreichische Industriestandard“ zu finden.

[www.knauf.at](http://www.knauf.at)

 Tel.: 050 567 567

 Fax: 050 567 50 567

 [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

 [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

**Knauf Gesellschaft m.b.H.**, Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.