



## Leistungserklärung

Nr.: KAQ\_0410

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiß**  
**EBW\_102812\_012**
2. Verwendungszweck: **Mineralischer Klebe- und Armiermörtel für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor zur Aufnahme dünnlagiger Oberputze.**
3. Hersteller: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**  
**Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: [aquapanel.info@knauf.com](mailto:aquapanel.info@knauf.com)**
4. Bevollmächtigter: entfällt
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2003**  
Notifizierte Stelle(n): **TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780)**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument / Europäische Technische Bewertung / Technische Bewertungsstelle / Notifizierte Stelle(n): entfällt
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Putzklasse	Normalputzmörtel CS IV für innen und außen	EN 998-1:2003
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2003
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2003
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 5$ (wet cup); $\mu = 20$ (dry cup) Tabellenwert n. EN 1745	EN 998-1:2003
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,07$ N/mm <sup>2</sup> (Bruchbild B)	EN 998-1:2003
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10, tr}$ )	$\leq 0,45$ W/mK für P = 50% $\leq 0,49$ W/mK für P = 90% (Tabellenwert n. EN 1745, Trockenrohdichte $\leq 1400$ kg/m <sup>3</sup> )	EN 998-1:2003
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2003

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Thomas Koslowski, Geschäftsführer

Iserlohn, den 10.06.2016

28.5.2014 L 159/43 Amtsblatt der Europäischen Union DE

**AQUAPANEL®**

Be certain, choose AQUAPANEL®