

EASYFRESH

Produktträger

07/18

Strukturerhaltende weiße Spezialfarbe.

Einsatzbereich

Optimal für den Wohnbereich, Flure, Treppenhäuser, Bäder. (nicht im Spritzwasserbereich)

Geeignet für: innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Mineralisch und atmungsaktives Produkt, wasserdampfdurchlässig - fördert ein gesundes Wohnklima.
- Strukturerhaltend - schlämmt die bestehende Struktur der Oberfläche nicht zu.
- Gebrauchsfertig, lösemittelfrei, emissionsarm, weichmacherfrei, ohne Koservierungsmittel und VOC - konform.
- Hochdeckend und hochabriebfest
- Durchzufärben mit Knauf Compact - Color.
- Sehr leicht zu verarbeiten.
- Farbton: schneeweiß
- Glanzgrad: matt



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Saugende Untergründe mit Knauf Tiefengrund vorbehandeln.

Anmischen

EASYFRESH ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt verarbeitet. Vor Gebrauch sowie nach längeren Arbeitspausen sollte EASYFRESH unbedingt kräftig aufgerührt werden. Einfärben mit Knauf Compact-Color: EASYFRESH kurz aufrühren. Anschließend Knauf Compact-Color je nach gewünschter Farbintensität zugeben und mit einem elektrischen Rührquirl solange einrühren, bis keine weißen oder bunten Schlieren mehr erkennbar sind. Es kann beliebig viel Farbe eingerührt werden. Knauf Compact-Color nicht aufteilen, jeweils die volle Verpackungseinheit pro Gebinde verwenden. Anschließend das eingefärbte Material in einen zweiten, sauberen Eimer umtopfen und nochmals gut aufrühren. Dies garantiert eine homogene und gleichmäßige Farbgebung.

Verarbeitung

EASYFRESH satt, gleichmäßig und unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Dazu für glatte bis leicht strukturierte Untergründe (bis 0,5 mm Korngröße) eine hochwertige Farbwalze (Walzenbreite 18 cm) mit einer Florhöhe von ca. 9 mm benutzen. Für stärker strukturierte Untergründe (ab 1,0 mm Korngröße) eine Farbwalze mit max. 14 mm Florhöhe benutzen, z.B. die Knauf Auftragswalze, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Ergänzende Hinweise

Für eine Fläche Material der gleichen Chargennummer verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. EASYFRESH nicht aufteilen, jeweils die volle Verpackungseinheit verwenden. EASYFRESH nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +25°C verarbeiten. EASYFRESH dürfen keine anderen Materialien gemischt werden außer Knauf Compact-Color. Bei kontrastreichen Untergründen ist unter Umständen ein zweiter Anstrich nötig. EASYFRESH erhält erst im Laufe der Trocknung seine strahlend weiße Farbe. EASYFRESH ist nicht für die Verarbeitung mit Farbsprühgeräten geeignet.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 18 Monate
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Muss unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften z.B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden.

Anwendungstechnische Daten

• Verarbeitungstemperatur	min. 5 °C – max. 25 °C
• Verbrauch	ca. 120 g/m ² bis ca. 230 g/m ² bei strukturierten Untergründen.
• Trocknungszeit	ca. 3 Std.
• Vollbelastbar nach	ca. 12 Std.

Materialtechnische Daten

• Chemische Charakterisierung	Pigmentgranulate aus Eisenoxidpigmenten bzw. organischen Pigmenten.
• Form	Körnig
• Farbe	produktspezifisch
• Geruch	produktspezifisch
• Schmelzpunkt in °C	>100

Sicherheitstechnische Daten**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Frischlucht. Bei Beschwerden nach Einatmen von Staub ärztlichen Rat einholen.

Verunreinigte Kleidung entfernen. Haut mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

415121 4006379080564 7,5 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.