

Rotband Flächenglätter

Produktträger

07/18

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für das Herstellen glatter, ebener Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten.

Einsatzbereich

Ideal zum Spachteln und Glätten unebener oder rauer Putze, Altputze, bestehender Dekorputze, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein und Ziegel, wasserbeständiger Farbanstriche, Fliesen, Gipsputze, Spachtelmassen Beton- und Porenbetonflächen. Für planebene, glatte und spannungsfreie Flächen im Innenbereich. Rotband Flächenglätter kann ansatzlos auf 0 mm ausgezogen werden.

Geeignet für: innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- Leichtgängig
- sehr gut schleifbar
- Altweiß

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht wasserfeste Anstriche und sonstige haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen, wasserfeste Anstriche kräftig aufzurauen. Saugende Untergründe, wie Gips, Kalk-, Kalkzementputze, Gipsplatten und stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Ziegel, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein sind mit geeignetem Knauf Produkt zu grundieren. Bei nicht saugenden Untergründen, wie wasserbeständige Farbanstrichen und Tapeten, bestehenden Fliesen und nicht saugende Dekorputze, ist nach einer Intensivreinigung keine Grundierung erforderlich.

Verarbeitung

Rotband Flächenglätter gut aufrühren. Zum Überspachteln oder Glätten rauer, bzw. unebener Untergründe wird Rotband Flächenglätter mit einer Traufel oder Glättkelle max. 2 mm dick aufgetragen und verteilt bzw. scharf auf den Untergrund abgezogen. Nach dem Trocknen der 1. Schicht kann für eine planebene Oberfläche ein zweiter Auftrag nötig sein. Bei mehrschichtigem Auftrag muss generell die vorherige Schicht vollständig ausgetrocknet sein. Anschließend kann die Fläche mit Knauf Hand oder Stielschleifer geschliffen werden.

Ergänzende Hinweise

Rotband Flächenglätter nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +30°C verarbeiten. Rotband Flächenglätter nicht mit anderen Materialien mischen. Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Empfehlung: Eingetrocknete Produktreste können gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur min. 10 °C – max. 30 °C
- Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm je mm Spachtelstärke
- Trocknungszeit ca. 5 Std.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Kalksteinmehl, Perlite, wäßrige Dispersion von Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat, Celluloseether, Schichtsilikat
- Form pastös
- Farbe weiß
- Geruch geruchlos
- Siedepunkt in °C ca.100
- Schmelzpunkt in °C ca.0
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.

Mit Seife und Wasser abwaschen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt hinzuziehen.

Keine

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

151318	4006379074747	1,5 kg
146574	4006379074327	5 kg
581279	4006379096411	8 kg
581259	4006379096404	15 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.