



Cleaneo Tape

Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken

Produktbeschreibung

Cleaneo Tape ist ein selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe.

Lagerung

Frostfrei und nicht über 30 °C lagern.

Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Eigenschaften und Mehrwert

- Sehr dünn für optisch unauffällige Übergänge zur Lochplatte
- Selbstklebend für schnelle Montage
- Sofort überstreichbar
- Keine Feuchtedehnung für perfekte Oberflächen ohne störende Abzeichnungen
- Farbdurchlässig für ansatzfreies Schleifen der Kanten ohne sichtbare Strukturunterschiede

Anwendungsbereich

Cleaneo Tape wird zum Herstellen glatter geschlossener Bereiche auf Akustik-Plattendecken, z. B. im Randbereich (Randfries) oder um Revisionsklappen angewendet.

Ausführung

Hinweise	Nicht für Streulochungen und nicht für Lochungen > 12 mm verwenden. Abgeklebte Bereiche von Akustik-Plattendecken sind nicht mehr akustisch wirksam.
-----------------	---

Vorbehandlung

Hinweis	Vor dem Aufbringen des Cleaneo Tapes wird empfohlen die Gipsplattenoberfläche mit Knauf Tiefengrund zu grundieren. Anschlussfugen und Flächen müssen staubfrei sein.
----------------	--

Verarbeitung

Hinweise	Gut füllende Dispersionsfarben verwenden. Darauf achten, dass das Cleaneo Tape nicht, z. B. mit den Fingern oder Druck beim Beschichten in die Löcher hineingedrückt wird. Cleaneo Tape darf nicht überlappend angebracht werden. Bei Ecken das Vlies überlappen und anschließend mit Doppelschnitt abschneiden.
-----------------	--

Für das Aufbringen von Cleaneo Tape sind zwei Personen erforderlich. Eine Person hält die Rolle des Cleaneo Tape im flachen Winkel, ca. 40 cm lang zur Klebestelle fest. Cleaneo Tape immer gerade abrollen, um Faltenbildung und Überlappungen zu vermeiden. Die zweite Person zieht das Papier auf der Rückseite ab und drückt das Cleaneo Tape mit einer Tapetenandrückrolle faltenfrei an die Lochplatte an.

Bei nicht vollständig geraden Wandanschlüssen Cleaneo Tape am Rand abschneiden und nicht dem Wandverlauf folgen. Richtungsänderungen können Falten verursachen.

Bei Ansätzen oder Eckausbildungen das Cleaneo Tape mit einem Doppelschnitt anpassen, so dass es ganzflächig auf der Oberfläche der Lochplatte klebt.

Anschließend kann mit einer handelsüblichen, gut füllenden und deckenden Farbe (z. B. Intol E.L.F.) beschichtet werden. Beim ersten dünnen Anstrich ohne Druck mit einer Schaumstoffrolle das Vliesgewebe verschließen. Darauf achten, dass die Farbe dabei nicht durch das Vliesgewebe gedrückt wird.

Bei weniger füllenden Farben diesen Arbeitsgang nach Trocknung wiederholen. Am besten eignet sich dazu eine Farbwalze, mit der die Farbe etwas überlappend bis auf die Lochplatte aufgebracht wird.

Nach vollständiger Trocknung der Farbe, die verbliebene sichtbare Kante des Cleaneo Tape im Bereich von ca. 1 bis 2 cm fein abschleifen, bis ein ebener Übergang zwischen Cleaneo Tape und Lochplatte hergestellt ist. Zum Schleifen empfehlen wir Knauf Handschleifer mit Schleifgitter.

Darauf achten, dass der Karton der Lochplatte nicht verletzt wird. Bewährt hat sich das Schleifen mit leichtem Druck und wenigen langen Schleifbewegungen von Hand, ohne Einsatz einer Maschine oder eines Schleifklotzes.

Beschichtung


Nach dem Schleifen kann die gesamte Decke wie gewohnt mit Dispersionsfarbe beschichtet werden.


Lieferprogramm

Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Cleaneo Tape	49	50	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	00607366	4003982423412
	98		2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette	00607372	4003982423467
	160		2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette	00607391	4003982423498



Ausschreibungstexte für Knauf Systeme und Produkte als Ergänzungs-Leistungsbeschreibung Hochbau im „Österreichischen Industriestandard“ siehe www.knauf.at

 Tel.: 050 567 567

 Fax: 050 567 50 567

 service@knauf.at

 www.knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.