

Rotband Reparaturspachtel

Produktträger

08/18

Universalspachtel zum Schließen von kleinen Löchern und Rissen.

Einsatzbereich

Universalspachtel für viele Anwendungen.

Geeignet für: innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Schleif- und überstreichbar
- Schnell trocknend

**Verarbeitung****Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Rotband Reparaturspachtel direkt aus der Tube auftragen und glattstreichen. Bei tieferen Löchern und Ausbrüchen ggf. Vorgang nach Trocknung wiederholen. Anschließend kann die Fläche mit Knauf Hand oder Stielschleifer geschliffen werden.

Ergänzende Hinweise

Rotband Reparaturspachtel nicht mit anderen Materialien mischen. Folgearbeiten erst nach vollständiger Trocknung! Rotband Reparaturspachtel in der Tube gut durchkneten

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken
	Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Empfehlung: Eintrocknete Produktreste können gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur min. 5 °C – max. 30 °C
- Trocknungszeit ca. 5 Std.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Kalksteinmehl, Glashohlkugeln, wässrige Dispersion von Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat, Celluloseether, Schichtsilikat.
- Form pastös
- Farbe weiß
- Geruch geruchlos
- Siedepunkt in °C ca. 100
- Schmelzpunkt in °C ca. 0
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht bestimmt.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Mit Seife und Wasser abwaschen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt hinzuziehen.

Keine

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

146832 4006379074365 150 g

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.