

Compact-Color 6 g

Produktträger

08/18

Hoch konzentrierte, nicht staubende granuliert Farbpigmente.

Einsatzbereich

Optimal zum Durchfärben von nahezu allen mineralischen Systemen, wie z.B. Knauf EASYPUTZ, Knauf Royal-Fertigputz und Knauf Mineralputz Diamant.

Produktdetails

- Das Abbindeverhalten mineralischer Systeme wird nicht beeinträchtigt
- Erhält die optimale Atmungsaktivität
- Vorportioniert
- Lichtecht
- UV-stabil
- Alkalibeständig
- Wischfest
- Unbegrenzt Lagerfähig



Verarbeitung

Anmischen

Pulverförmige Systeme einfärben: Compact-Color 6 g in das Anmachwasser einstreuen und aufrühren. Pulverförmige Produkte gemäß Herstellerangaben mit dem gefärbten Anmachwasser anmischen. So lange Rühren, bis die Farbe völlig homogen verteilt ist. Gebrauchsfertige Systeme einfärben: Gebrauchsfertiges System kurz aufrühren. Anschließend Compact-Color 6 g, je nach gewünschter Farbintensität, einstreuen und solange einrühren, bis keinerlei Schlieren mehr erkennbar sind.

Ergänzende Hinweise

Für eine Fläche Material der gleichen Chargennummer verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Compact-Color 6 g nicht aufteilen, jeweils die volle Verpackungseinheit verwenden.

Lagerung

Lagerbedingungen: kühl, trocken

Entsorgung

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur -20 °C – 80 °C

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Diverse Pigmente: Chinophthalonpigment, Chinacridon-Pigment, Kupfer-Phthalocyanin-Pigment (halogeniert), Azopigmente und Pigmentgranulate aus Eisenoxidpigmenten bzw. organischen Pigmenten. Wasserdispergierbares Pulver (WP).

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Form | Granulat |
| • Farbe | Verschiedene |
| • Geruch | produktspezifisch |
| • Schmelzpunkt in °C | >100 |

Sicherheitstechnische Daten**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Frischlufztzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

406773	4006379080496	schiefer
406775	4006379080502	jade
406777	4006379080519	muschel
89163	4006379068098	café au lait
89153	4006379067930	honiggelb
147171	4006379074433	ingwer
89160	4006379068036	mokka
89162	4006379068074	sand
146588	4006379074358	terracotta
89152	4006379067916	zitrone

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.