

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0022 Flexkleber Naturstein 2019-02-25

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: C2 FT – Flexkleber Naturstein

2. Verwendungszweck(e): Schnell e

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen

mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im

Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 lphofen

Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de

4. Bevollmächtigter:

Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+A1:2012

Notifizierte Stelle(n):

Die TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780) hat die Typprüfung nach

dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: gem.

Klassifizierungsbericht: 94645084-02 C2 FT

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant / Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant

Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant

/ Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant

lill 5

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E (WFT)
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Verbundfestigkeit als Früh-Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1348:2007	≥ 0,5 N/mm²
Verbundfestigkeit als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm²

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: ppa. Ullrich Köhler (Geschäftsführung)

Iphofen, den 13.10.2020