

Obdelava površin z družino izdelkov Band



Za vsako podlago ...

... popoln material



PRIROČNO

Sedaj z ročajem

Vse imamo trdno v rokah. Z novim trpežnim plastičnim ročajem na naših 25 kg-ih vrečah lahko naše fugirne mase in ročne omete na gradbišču enostavno in udobno prenesete s točke A na točko B.

Poleg tega ta robusten ročaj lajša ravnanje in je v veliko pomoč pri enakomernem nasipanju materiala.

- udoben transport vreč
- robustno iz trpežne umetne snovi
- pomoč pri nasipanju fugirne mase
- enakomerna obtežba telesa pri prenašanju dveh vreč

Za nadaljnje informacije o Knaufovih proizvodih in sistemih vprašajte naše svetovalce ali obiščite našo spletno stran www.knauf.si.



NOVO

POSERNO

Grauband

Odličen material za izvedbo tankoslojnih ometov in fugiranje površin iz aeriranega betona ali običajnega betona. Knauf Grauband je tankosloji omet z lastnostmi fugirne mase za vse površine, ki so običajne v gradbeništvu. Uporablja se za notranje stene in stropne.

- debelina nanosa na celi površini 0 – 5 mm
- zanesljivo polni najgloblje luknje in razpoke
- omogoča izdelavo eno- ali večslojnih prevlek na celi površini
- primeren za zaključna dela
- možne so vse predelovalne tehnike
- za hitro doseganje podlage, pripravljene za pleskanje



Močno vpojne podlage premažemo s temeljnim premazom Knauf Tiefengrund, gladke in slabo vpojne betonske površine pa s temeljnim premazom Knauf Betokontakt.



VSESTRANSKO

Grünband

Odličen za fugiranje stenskih in stropnih površin v okviru obnovitvenih del. Knauf Grünband je polnila in izravnalna masa za popravila, betonske površine, ter za premaz ometov in vseh drugih površin, ki so običajne v gradbeništvu. Uporablja se za notranje stene in strope.

- debelina nanosa 0 – 90 mm
- omogoča polnjenje lukenj in razpok skoraj brez krčenja in poka
- praktično ničelna debelina nanosa za popolno prekrivanje
- kakovost površine do najvišje kakovostne stopnje (Q4)
- za hitro doseganje podlage, pripravljene za pleskanje



UNIVERZALNA MASA

Gelbband

Odličen premaz za stene z grobim ometom. Knauf Gelbband je izravnalna masa oz. mavec za popravila, za premaz ometov in vseh drugih površin, ki so običajne v gradbeništvu. Uporablja se za notranje stene in stropne.

- debelina nanosa 0–4 mm
- omogoča polnjenje lukenj in razpok skoraj brez krčenja in poka
- praktično ničelna debelina nanosa za popolno prekrivanje
- kakovost površine do najvišje kakovostne stopnje (Q4)
- za hitro doseganje podlage, pripravljene za pleskanje



Temeljni premaz Knauf Tiefengrund



KLASIČNI OMET

Rotband

Odličen za ometavanje zidanih sten. Mavčni omet za betonske površine in vse druge površine, ki so običajne v gradbeništvu. Uporablja se za notranje stene in stropne.

- debelina nanosa 7–50 mm
- za izdelavo površin z enoslojnim ometom na celotni površini
- za hitro doseganje podlage, pripravljene za pleskanje
- za pritrjevanje okrasnih letvic



Močno vpojne podlage premažemo s temeljnim premazom Knauf Tiefengrund, gladke in slabo vpojne betonske površine pa s temeljnim premazom Knauf Betokontakt.



PROFESIONALNI OMET ZA BETON

Blauband

Odličen za tankoslojno ometavanje betonskih površin. Mavčni tankoslojni omet za betonske površine, zidane stene in vse druge površine, ki so običajne v gradbeništvu. Uporablja se za notranje stene in stropne.

- debelina nanosa 3–8 mm
- omogoča izdelavo enoslojnih prevlek na celi površini
- za hitro doseganje podlage, pripravljene za pleskanje




Močno vpojne podlage premažemo s temeljnim premazom Knauf Tiefengrund, gladke in slabo vpojne betonske površine pa s temeljnim premazom Knauf Betokontakt.



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Konstrukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko dosežete le, če zagotovite izključno uporabo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, katere Knauf izrecno priporoča. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so izkustvene vrednosti, ki ne veljajo za primere, ki močno odstopajo od navedenih. Vse pravice pridržane. Za spremembe, ponatis in fotomehanično reprodukcijo, tudi v izvlečkih, je potrebno izrecno dovoljenje družbe Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska c. 115, 1000 Ljubljana. Slika na naslovnici © 2011 JupiterImages Corporatio. Slike proizvodov © Knauf.

Knauf Ljubljana d.o.o.
Dunajska cesta 115
1000 Ljubljana

 +386 1 568 22 79

 +386 1 568 31 69

 www.knauf.si

 info@knauf.si

BANDFA-SLO-SI-04/11-XSF-AU

Knaufove prednosti

■ Izkušnje, na katere se lahko zanesete

Knauf že veliko let strokovno in prilagodljivo izpolnjuje zahteve trga. Obrtniki in specializirana podjetja so že od nekdaj zaupali Knaufovim inovativnim kakovostnim proizvodom.

■ Stalno visoka kakovost materialov

Uporabljamo kakovostne surovine, izpiljene recepte in računalniško vodeno tehniko mešanja. Po strogih standardih zagotavljanja kakovosti v skladu z EN ISO 9001.

■ Sodelovanje brez meja

Gradbene trgovine s široko ponudbo ter specializirane trgovine za gradbene materiale v tujini in doma tržijo Knaufove proizvode v skladu s potrebami.

Vaš trgovec: