# Fix + Finish Füllspachtel Express

Produktratgeber 07/18




Schnell trocknende Universalspachtel zum Verspachteln von Löchern oder Rissen

**Einsatzbereich**

Geeignet für: außen und innen.

**Produktdetails**

- Gebrauchsfertig
- Sehr schnell trocknend
- Wasserfest
- Feuchtigkeitsbeständig
- Schleif- und überstreichbar nach ca. 15 min
- Farbe weiß
- Anwendug auf harter und feiner Oberfläche

**Verarbeitung**

Untergrund

Untergründe im Innen- und Außenbereich aus Zement, Beton, Gips, Stein, Farbe, Polystyrol etc. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände entfernen. Nicht für konstant feuchte Untergründe geeignet.

Verarbeitung

Tube vor Gebrauch schütteln, Eimer vor Gebrauch gut durchrühren. Material direkt oder mit einer Kelle oder Spachtel auftragen. Für tiefere Löcher Vorgang nach vollständiger Trocknung wiederholen. Schleifen und Streichen nach dem Trocknen.

**Ergänzende Hinweise**

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Fix + Finish Füllspachtel Express nicht mit anderen Materialien mischen.

**Lagerung**

| | |
|---|---|
| Lagerfähigkeit: | min. 12 Monate |
| Lagerbedingungen: | kühl, trocken |

**Anwendungstechnische Daten**

| | |
|---|---|
| • Verarbeitungstemperatur | 5 °C – 30 °C |
| • Auftragsdicke | max. 2 mm |
| • Trocknungszeit | 0,25 Std. |

# Fix + Finish Füllspachtel Express

**Lieferform/Verbrauch**

| | | |
|---|---|---|
| 593735 | 4006379099429 | 200 ml |
| 593738 | 4006379099481 | 500 g |
| 593748 | 4006379099511 | 1 kg |

**Knauf Ges.m.b.H.**
Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**
Tel. 050 567 567
Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at
Internet: www.knauf.at

**Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.**
**Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.**